



Грунтовка ВОЛМА-Контакт (10л)

ГРУНТОВКА СТИРОЛ-АКРИЛАТНАЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ФАСОВКА: 5л 10л
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 60 48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВА	ДИСПЕРСИЯ СТИРОЛ-АКРИЛАТНАЯ
РАСХОД	200-300 МЛ/М2
ЦВЕТ ГРУНТОВКИ	ГОЛУБОЙ
ЦВЕТ ПЛЕНКИ	ПРОЗРАЧНЫЙ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	ДО 4 ЧАСОВ
СРОК ХРАНЕНИЯ	12 МЕСЯЦЕВ
ТЕМПЕРАТУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ХРАНЕНИЯ	ОТ +5 ДО +30 °С

СВОЙСТВА

Увеличивает прочности сцепления штукатурки, плиточного клея и других материалов с основанием. Укрепляет слабые основания. Снижает возможность появления трещин. Обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости. **ВНИМАНИЕ!** Не замораживать.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, масел и других веществ, уменьшающих адгезию грунтовки к основанию. Температура поверхности при нанесении грунтовки должна быть от +5 до +30 °С.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка «ВОЛМА-Контакт» готова к применению и не требует разбавления. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовка наносится кистью или валиком в один слой при температуре от +5 до +30С. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки.